




サブミクロン表示

PROTEC®


# デジタル厚み測定機

## MODEL MG-500C

待望のサブミクロン表示が標準装備！



標準ワークテーブル



大型ワークテーブル  
(オプション)

### ■主な特徴

フィルム、紙、布などの柔らかい物の厚み測定では、条件設定や作業環境の取り決めが重要です。デジマチックMG-500Cは、こうした測定条件を安定させるため、測定台と測定子の形状、測定力（g）と測定圧力（kg/mm<sup>2</sup>）、および一定の衝撃力と安定した静荷重の設定など、様々な機構や性能を徹底して吟味。JIS（日本工業規格）に準じた、一步先をゆくデジタル厚み測定機を実現しました。もちろん、測定結果をスピーディに統計・演算、プリントアウトするデータ処理の省力化も万全です。また、新たに自動ゼロセット機能も装備しました。

### ■主な仕様

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 測定範囲    | 厚み0～48mm               |
| 測定単位    | 0.1μm（1μm切替え可）         |
| 測定力     | 標準仕様223.8g             |
| 測定荷重    | 5.5gf/mm <sup>2</sup>  |
| 測定精度    | ±0.001mm20℃            |
| 測定子形状   | 平面測定子（直径7.2mm）         |
| 測定定盤    | 直径60mmセラミック製           |
| カウンタ    | 8桁LED緑色表示              |
| プリンタ    | サーマルラインプリンタ            |
| 記録用紙    | 感熱ロール紙：幅58mm、48m巻      |
| エアー源    | 3kg/cm <sup>2</sup> 以上 |
| 電源      | 入力AC100V～240V：50/60Hz  |
| 重量      | 約45kg                  |
| ワークテーブル | 600×320（mm）※1          |

※1 オプションで大型サイズ「800×695（mm）」に変更できます。

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

製造元



株式会社プロテック

〒146-0085 東京都大田区久が原1-2-14  
TEL：03-5748-3323/FAX：03-5748-3324

URL：<http://www.protec.jp/> E-Mail：[info@protec.jp](mailto:info@protec.jp)

販売店

株式会社 マイクロ・システム

〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り1-2-7  
TEL：047-350-2240 FAX：047-350-2966  
Email：[micro.02@fancy.ocn.ne.jp](mailto:micro.02@fancy.ocn.ne.jp)